

## Светильник светодиодный

Используется для подсветки мебели, витрин с ограниченным пространством для установки внешних драйверов.

Преимущества светильника: алюминиевый стильный корпус, лёгкая установка, энергосбережение.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ п/п	Наименование параметра	Значение параметра
1	Серия	<b>Mini Cabinet Light</b>
1	Мощность, Вт	<b>3</b>
2	Напряжение питания, В	<b>220 AC</b>
3	Цветовая температура, К	<b>5500</b>
4	Световой поток, Лм	<b>250</b>
5	Угол обзора, °	<b>90</b>
6	Материал корпуса	<b>алюминий</b>
7	Срок службы, ч	<b>35 000</b>
8	Диапазон рабочих температур, °С	<b>-20...45</b>
9	Габаритные размеры, мм	<b>74 x 17</b>
10	Масса НЕТТО (БРУТТО), не более, кг	<b>0,073 (0,083)</b>
11	Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-2015	<b>IP20</b>

### Комплект поставки

Наименование	Количество
Светильник	1 шт.
Паспорт	1 экз.
Комплект крепежа	1 к-т
Тара упаковочная	1 шт.

Изготовитель:

**MICILIONT LED**

Cuijia, Xidian Town,  
Ninghai, Ningbo, China 315613

(Куиджия, г. Ксидиан,  
Нинхай, Нинбо, Китай 315613)

ISO9001



RoHS



Формат А5